

PRODUKTOVÝ LIST

Model:

IR IP kamera TD-9422E1

Popis produktu:

TD-9422E1 - venkovní IP kamera s IR - 2.43 Megapixel - 1080P (1920 x 1080), objektiv 3.6mm / 77°, IR přísvit do 30 metrů, PoE, ONVIF podpora, 1/2.8 SONY CMOS, Audio, průměr 87mm x 219mm



Vlastnosti

- 1080P(1920×1080) kódování videa v reálném čase
- Roulišení obrazu: 1920×1080
- Dual stream
- Automatické přepínání Den/Noc - ICR auto switch
- 20 ~ 30 metrů noční neviditelný přísvit
- Funkce 3D redukce šumu, digitální WDR, odmlžení
- Podpora funkce ROI
- 192KHz rozsah zachycovaného zvuku
- Jednosměrné audio, PoE napájení
- Podpora spojení P2P, sledování ze smart phone, Pad

TD-9422E1 - 2 Megapixelová IR DOME IP kamera

Kamera	Sensor	1/2.7" CMOS
	Rozlišení	1920 × 1080
	Elektronická uzávěrka	1/25s ~ 1/100000s
	Automatická clona	NE - Pevná clona
	Světelná citlivost	0.05lux při F1.2, AGC Zap 0 lux při sepnutém IR
	Objektiv	3.6mm při F1.6 - úhel záběru 77°
	Závit objektivu	M12
	Den/Noc	ICR
	WDR	Digital WDR
	Digitální redukce šumu	3D DNR
Obraz	Video Komprese	H.264/MJPEG
	H.264 Typ	Baseline profile/main profile/high profile
	Bit Rate Video	128Kbps ~ 6Mbps
	Rozlišení	1080P, 720P, D1, CIF, 480×240
	Hlavní stream - Main Stream	60Hz: 1920 × 1080(1~30fps)/1280 × 720(1~30fps) 50Hz: 1920 × 1080(1~25fps)/1280 × 720(1~25fps)
	Nastavení obrazu	Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, Wide Dynamic, Ostrost, Redukce šumu - nastavitelné ve webovém prohlížeči
	Funkce ROI	Ano

Rozhraní	Síť	RJ45
	Audio	MIC IN ×1
Funkce	Vzdálené sledování	IE prohlížeč, CMS software
	Online uživatelé	Podpora až 4 online uživatelů
	Síťové protokoly	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
	ONVIF podpora	Ano
	Úložiště	Síťové
	Chytrý Alarm	Detekce pohybu v obraze
Další	Dosvit IR	20 ~ 30 m
	IP krytí	IP66
	Napájení	DC12V/PoE IEEE802.3af - 48V
	Spotřeba	< 3.5W(ICR vypnuto) < 6W(ICR zapnuto)
	Provozní podmínky	-20°C ~ 50°C; RH: 10% ~ 90%
	Rozměry (mm)	ø87mm × 219mm
	Váha	578g
	Instalace	Na zeď i do podhledu

Objednací číslo: **21 689**