


## **Aktualizace firmwaru SIP600 USB – doplněk k návodu SIP600 pomocí programu FLAJZAR device boot-loader v.1.0**

### Postup při aktualizaci firmwaru:


Na CD s instalačním programem naleznete složku se souborem „Bootlodaer“. Tuto složku si zkopírujete do vašeho PC. Po spuštění souboru „flajzarboot device“ se vám otevře následující okno (obr.b1).



obr.b1


1) Nyní vyberte COM Port (1): port ke kterému je připojen SIP600 přes USB k vašemu PC.

2) Poté klikněte na tlačítko „PORT ACTIVATION“ (2)




-zaktivují se vám sešedlé tlačítka „Run bootloader“ a „Start application“ (3).

3) Pak dvakrát klikněte na tlačítko „Run bootloader“ (obr.b2)  
-zaktivuje se vedle COM Portu tlačítko „FILE“(4).



obr.b2


4) Kliknutím na tlačítko „FILE“ si vyberete z umístění ve vašem PC soubor „SIP600.hex“ (který jste [obdrželi emailem](#)) a nechte jej otevřít.(obr.b3)



obr.b3

5) Po otevření souboru se zaktivuje tlačítko „WRITE“(5). Klepnutím na tlačítko se vás program dotáže, zda-li chcete skutečně soubor přepsat. Zadejte „ANO“.

Po té začne program přepisovat firmware ve vašem SIP600 na aktuální.



**Upozornění: Během přepisování nezavírejte programové okno a nevypínejte PC !!!**

Průběh aktualizace je signalizován problikáváním LED diod na desce SIP600.

Po dokončení vám opět sešednou všechna tlačítka programu FLAJZAR DEVICE BOOT-LOADER v.1.0 (obr.b1).

Aktualizace je dokončena.

Nyní můžete zavřít program a nastavit si SIP600 pomocí programu G-link (viz. návod k SIP600).

Technická podpora: [technik@flajzar.cz](mailto:technik@flajzar.cz)

**Upozornění:** U operačního systému Windows Vista/7 je nutné program spustit jako správce. (kliknutím pravého tlačítka myši, dále pak spustit jako správce).