

# PRODUKTOVÝ LIST

## Model:

**Fotopast 3.0CG - wide - GSM**

## Popis produktu:

Fotopast 3.0CG - wide - GSM, úhel záběru 100°, až 12Mpix.fotky, rychlost 0.4s, Full HD video 1920 x 1080, NEVIDITELNÉ (940nm) IR přisvícení do 20m, České menu, pohybová čidla s úhlem až 110°, paměťová karta SD max.32GB



K fotopasti dostanete sadu baterií a SD kartu 8GB zdarma

## Vlastnosti fotopasti

- **3G model s přenosem MMS / SMTP / FTP**
- **Odesílá snímky až na dvě telefonní čísla a dvě e-mailové adresy**
- **Možnost nastavení pomocí SMS zprávy**
- Záběr 100° pro velmi detailní záběr
- Vysoké rozlišení až 12 MPix
- Vysoká rychlost sepnutí 0.4s
- Full HD video se zvukem
- Velmi malé rozměry
- Neviditelný přisvit 940nm do 20m
- LCD display pro snadné nastavení a přehrávání snímků
- Časosběrná funkce Timelapse pro pravidelné ukládání snímků

<b>Fotopast 3.0CG - wide - GSM</b>	
Obrazový snímač	5 Mega Pixels Color CMOS
Efektivní rozlišení obrazu	2560 × 1920
Režim den/noc	ano
IR přisvit	Celkem: 56 IR LED 25 IR LED - nahore 31 LED - dole

Dosah IR přísvitu	20 m	
Objektiv	Úhel záběru 100°, F=3.0 Auto IR-Cut-Filter (v nočním režimu)	
<b>Doba odezvy</b>	<b>0.35 ~ 0.45s</b>	
Rozlišení fotky	12MP/8MP/8MP 4000 × 3000/3264 × 2448/2560 × 1920	
Formát fotky	JPEG	
Rozlišení videa	1080P (1920 × 1080) 720p (1280 × 720) VGA (640 × 480)	
Video formát	AVI	
Délka videa	Volitelně 5 - 60 sekund	
Zvukový záznam u videa	ANO	
Funkce MultiShot(několik po sobě jdoucích snímků)	1 - 5 snímků, až 3 snímky za sekundu	
<b>GSM připojení</b>	<b>Možnost odeslání MMS, E-mailu, snímku na FTP server</b>	
<b>Počet příjemců</b>	<b>2 telefonní čísla 2 e-mailové adresy</b>	
<b>Vzdálená konfigurace</b>	<b>Konfigurace pomocí aplikace a SMS zprávy</b>	
<b>Podporované OS mobilních telefonů</b>	<b>iOS, Android - aplikace pro vzdálené nastavení fotopasti</b>	
Paměťová karta	SD karta (8 MB - 32GB)	
LCD displej	2" TFT, RGB, 262k	
Citlivost PIR	3 nastavení citlivosti: Vysoká/Normální/Nízká	
Dosah PIR snímače	12 m - 15 m	
Úhel záběru PIR	70°	
Režim Foto + Video	ano	
Razítko seriového čísla v obraze	ano	
Razítko času v obraze	ano	
Automatický přepis SD kary	Zap/Vyp	
Napájení	Baterie, nebo DC: 12 V	
Typ baterie	8× AA	
Externí napájení	12 V DC	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	173mA	
Pohotovostní doba	4 ~ 6 měsíců	
Provozní spotřeba energie	IR LED Vypnuto	Foto: 120 mA/Video: 110 mA
	IR LED Zapnuto	Foto: Max. Range: 850 mA Foto: Vyvážený: 1050 mA Foto: Min.Blur 1250 mA Video: 670 mA
Kontrola stavu baterie	<8.8 V (Alarm při 8.6V pak vypnutí)	
Výstupy	TV výstup/USB/SD Card/DC Port	
Přípevnění	Pás Závít pro stativ	
Provozní teplota	-30°C až 60° C	
Skladovací teplota	-30° C až 70° C	
Provozní vlhkost	5% až 90%	
Krytí IP	IP54 (proti stříkající vodě)	
Hmotnost (bez baterií)	404 g	
Rozměry	132 × 99 × 78 mm	
Certifikáty	CE, FCC, RoHS	

Objednací číslo: **45 024**